

## IMMAX NEO LITE SMART PROFESIONÁLNÍ METEOSTANICE



Cena celkem:

**3 173 Kč**  
**(bez DPH: 2 622 Kč)**

Běžná cena:

**3 490 Kč**

Ušetříte:

**317 Kč**

Kód zboží:

ELDIMM1007

Part No.:

07528L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

## Aktuální informace o počasí v každém ročním období - IMMAX NEO LITE SMART

**Profesionální meteostanice IMMAX NEO LITE SMART** pro monitoring počasí a dalších vnějších meteorologických vlivů. Nabízí bohatou škálu funkcí, díky nimž budete mít dokonalý přehled o počasí venku, ale uplatní se také uvnitř interiéru. Podporuje **bezdrátovou konektivitu skrze Wi-Fi**, takže lze snadno propojit vnitřní jednotku s **venkovním bezdrátovým čidlem**.



Vnitřní jednotka je vybavena velkým **barevným displejem**, na kterém můžete pohodlně sledovat informace o aktuálním počasí měření barometrického tlaku, rychlosti větru, srážek, teploty, vlhkosti a spoustu dalšího - každý den, po celý rok. **Meteostanice IMMAX NEO LITE SMART** zobrazuje samozřejmě také **datum a čas** a poslouží i jako standardní domácí **budík**. Čerstvě naměřená data můžete rychle a jednoduše kontrolovat také v **aplikaci Immax NEO PRO**.



## IMMAX NEO LITE SMART profesionální meteostanice

Set složený ze základny a bezdrátového čidla nabízí **měření barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, srážek, teploty, pocitové teploty, vlhkosti, rosného bodu, UV indexu, intenzity osvětlení a délky slunečního svitu.** Samozřejmostí je zobrazení předpovědi počasí, data a času řízeného z internetu s možností manuálního nastavení. K dispozici je také **budík** s možností odložení. Pro prohlížení naměřených hodnot je možné využít připojení skrze **Wi-Fi 2,4 GHz** a aplikaci IMMAX NEO PRO, která je kompatibilní s iOS, Android, s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a se systémy TUYA, LIDL.

Součástí balení je vnitřní meteostanice, venkovní senzor, napájecí adaptér a uživatelský manuál.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Měřicí vlastnosti

**Rozsah vnitřní teploty:** -9 °C až +50 °C

**Rozsah venkovní teploty:** -40 °C až +60 °C

**Rozsah vlhkosti:** 20-99 %

**Rozsah srážek:** 0-9999 mm

**Rozsah osvětlení:** 0-128 klux

**Rozsah detekce tlaku vzduchu:** 60-1100 hPa

**Rozsah rychlosti větru:** 0-180 km/h (0-111 mph)

**Směr větru:** 0-359°

**Indikátor úrovně kvality ovzduší:** 0,005-9,999 mg/m<sup>3</sup> (přesnost: +/-15 %)

#### Fyzické vlastnosti

**Připojení vnitřní jednotky:** Wi-Fi

**Frekvence:** 2400-2483,5 MHz

**Maximální RF výstupní výkon:** 20 dBm

**Propojení se senzory:** 433 MHz

**Stupeň krytí vnitřní stanice:** IP20

**Stupeň krytí venkovního senzoru:** IP66

#### Napájení:

Základna: 5 V DC (součástí) nebo 2x AAA (nejsou součástí balení)

Senzor: 3 × AA (baterie nejsou součástí balení)

**Rozměry základny:** 159 × 132,5 × 23,5 mm

**Rozměry venkovního senzoru:** 350 × 135 × 47 mm

---

**IMMAX NEO PRO:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---