

## TP-LINK EAP725-WALL



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 106 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 394 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 517 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>411 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTPL1219                                    |
| Part No.:    | EAP725-Wall                                   |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### TP-Link EAP725-Wall

#### Výkonný nástěnný Wi-Fi 7 přístupový bod s ultra rychlým připojením a pokročilou správou sítě.

TP-Link EAP725-Wall představuje novou generaci nástěnných přístupových bodů s technologií **Wi-Fi 7 (802.11be)** poskytující celkovou rychlost až **3,6 Gb/s**. Díky dvoupásmovému provozu dosahuje rychlosti **2882 Mb/s v pásmu 5 GHz** a **688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz**, což zajišťuje vynikající pokrytí a propustnost pro všechna připojená zařízení.

Zařízení nabízí pokročilou konektivitu s **dvěma 2.5G porty** (jeden vstupní s podporou PoE a jeden průchozí) a **dvěma gigabitovými RJ45 porty** pro připojení dalších síťových zařízení. Průchozí PoE funkce umožňuje napájet další zařízení bez nutnosti dodatečného napájení. S kompaktními rozměry **143 x 86 x 40 mm** a elegantním designem se EAP725-Wall snadno integruje do jakéhokoli prostředí.

- Technologie Wi-Fi 7 s podporou 4K-QAM pro o 20 % vyšší přenos dat
- Dvoupásmový provoz s celkovou rychlostí až 3,6 Gb/s (2882 Mb/s na 5 GHz + 688 Mb/s na 2,4 GHz)
- Podpora širokého pásma 160 MHz pro více simultánních přenosů
- Multi-RUs technologie pro nižší latenci a vyšší výkon sítě
- Dva 2.5G porty (vstupní a průchozí s PoE) a dva gigabitové RJ45 porty
- Podpora až 16 SSID (8 na každé pásmo) pro flexibilní správu sítě
- Posílené zabezpečení včetně WPA3, detekce nežádoucích AP a autentizace přes SMS
- Integrace do Omada SDN pro centralizovanou cloudovou správu
- Podpora pokročilých funkcí: Mesh síť, plynulý roaming a load balancing
- Možnost připojení více než 250 klientů současně



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Model:** TP-Link EAP725-Wall

**Standardy Wi-Fi:** IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

**Rychlost přenosu dat:** až 2882 Mb/s (5 GHz) + 688 Mb/s (2,4 GHz)

**Porty:** 1x 2.5G Ethernet (PoE vstup), 1x 2.5G Ethernet (PoE průchozí), 2x gigabitový Ethernet

**Antény:** 4x interní (2x 4 dBi pro 2,4 GHz, 2x 5 dBi pro 5 GHz)

**Napájení:** 802.3at/bt PoE

**Maximální spotřeba:** 17 W (s podporou PoE výstupu až 15,4 W při 802.3bt vstupu)

**Pokrytí:** až 50 m<sup>2</sup> (600 ft<sup>2</sup>)

**Počet současných klientů:** 250+

**Zabezpečení:** WPA/WPA2/WPA3-Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC filtrace

**Správa:** Omada SDN, cloudová správa, aplikace Omada

**Rozměry:** 143 × 86 × 40 mm

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Montáž:** nástěnná (montážní sada součástí balení)