

HIKVISION DS-KIS902-S



Cena celkem:	11 422 Kč (bez DPH: 9 440 Kč)
Běžná cena:	12 565 Kč
Ušetříte:	1 142 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1440
Part No.:	DS-KIS902-S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS902-S

Sestava skládající se z dveřního interkomu, bytového monitoru a PoE switche.

IP dveřní stanice DS-KV9503-WBE1

Špičkový IP dveřní **interkom s 4,3" dotykovým** IPS displejem (800 × 480 obrazových bodů), jedním fyzickým tlačítkem a **čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **2x 2Mpx kamera s WDR** technologií a schopností pro **rozpoznávání obličejů**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) nebo pomocí Wi-Fi. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle IP65 a kovovému antivandal provedení IK08. Napájení DC 12 V nebo **PoE (802.3af)**.

Bytový monitor DS-KH6350-WTE1

Komfortní barevný TFT bytový monitor se **7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.

Mikrofon + reproduktor, omezení šumu a ozvěny, komprese audia G.711U a G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2x alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Linux systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

Switch DS-3E0105P-E/M(B)

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 až 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IP dveřní stanice

Kamera: duální, 2x 2 Mpx, H.264/H.265, IR přísvit (3 m), úhel záběru 88° horizontálně a 44° vertikálně

Displej: ano, barevný, dotykový, IPS, úhlopříčka 4,3" (800 × 480)

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: 4× alarm vstup (2× dveřní kontakt, 2× odchodové tlačítko), 1× tamper, 1× debug port, 2× relé výstup ovládání zámku, 1× RS-485, 1× microSD slot (rezervováno), Bluetooth (rezervováno)
Síť: Wi-Fi (802.11b/g/n), 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP
Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)
Spotřeba: do 6 W
Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK08
Rozměry: 182 × 85 × 26 mm

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600, barevný TFT
Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM
Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps
Porty a rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× debug port (4pin), 1× napájecí konektor, 1× microSD slot
Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE
Spotřeba: max. 5 W
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 175 × 113,5 × 21 mm
Hmotnost: 0,355 kg

Switch

Porty: 5× 100 Mb/s RJ-45
Paměť: 1k MAC adres
Kapacita switche: 1 Gbps
Rychlost směrování: 0,744 Mpps
Provedení: desktop
Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)
Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE
Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 105 × 83,1 × 27,6 mm
Hmotnost: 0,2 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

- Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250-300 m (teoretické maximum)
- 2× port s vysokou prioritou
- Inteligentní PoE management