**TRIPLE SOLUTION s.r.o. (eshop.triple.cz)**
info@triple.cz
+420 511 156 156

10.05.26 9:38:39

# UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SAFE STRIKE LOCK

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **2 184 Kč** |
| | **(bez DPH: 1 805 Kč)** |
| Běžná cena: | **2 402 Kč** |
| Ušetříte: | **218 Kč** |
| Kód zboží: | PRSUBT0057 |
| Part No.: | UACC-Lock-Strike-Safe-8mm |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock

**Profesionální elektrický zámek pro integraci do UniFi Access systému.**

Tento elektrický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-safe**, což znamená, že při výpadku napájení se automaticky odemkne a umožní bezpečný průchod. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Fail-safe režim s automatickým odemčením při výpadku napájení pro bezpečný únik
- Vysoká přidržovací síla 227 kg pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm

**Instalace a příslušenství**
V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 × 25 × 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 × 25 × 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zámku:** fail-safe elektrický zámek
**Přídržná síla:** 227 kg
**Napájení:** 12 V DC, 200 mA ± 10 %
**Rozměry těla:** 112 × 28 × 21 mm
**Hmotnost těla:** 200 g
**Materiál těla:** zinková slitina
**Materiál čelních desek:** nerezová ocel
**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové
**Hloubka zámkové drážky:** 8 mm
**Dveřní senzor:** dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)
**Provozní teplota:** -10 až +60 °C
**Provozní vlhkost:** 5 až 90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant
**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Manuál:**
**Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock**